

מערכת ניקוז תת קרקעית



הוראות התקנה - שלב אחרי שלב



יש למתוח חוט סימון בגובה 2 מ"מ מתחת לגובה של הסבכה של תעלה הניקוז יש לשמור על שיפוע של 5 מ"מ לכל מטר תעלה בכדי לאפשר זרימה של מים.



יש לחפור תעלה כאשר בבסיס שלה יש לשים חול דחוס בעובי של 50 מ"מ וברוחב של לפחות 100 מ"מ מכל צד של התעלה לבסיס בטון.



יש להשתמש בסגירה הסופית בחלק הגבוה ביותר של התעלה.



יש לחבר תעלה אחת לשנייה ע"י התפסים שיש על כל תעלה.



יש להתחיל להרכיב בחלק הנמוך ביותר של המקום הרצוי.



יש לשים מחבר יציאה בחלק הנמוך ביותר ולחבר לצינור 110 מ"מ.

- ניתן לחתוך את התעלה למידה באמצעות מסור אנכי.
- יש לקבע בבטון את התעלה.



משווק ע"י עמנואל שלם - ייצור ומסחר בע"מ

מערכת ניקוז תת קרקעית



הוראות התקנה - שלב אחרי שלב



יש להגן על הסבכה באמצעות נייר דבק.



יש להרכיב את הסבכה על התעלה.



יש להכניס מברג שטוח לחריץ התעלה בכדי להוציא את הסבכה מהתעלה.



יש לשפוף בטון כך שיהיה גבוה יותר ב-2 מ"מ מעל הסבכה ולתת לו להתייבש במשך 72 שעות.



חשוב לשים לב שהריצוף או הבטון יהיו גבוהים ב-2 מ"מ מהסבכה המותקנת.



עמנואל שלם
ייצור ומסחר בע"מ

משווק ע"י עמנואל שלם-ייצור ומסחר בע"מ